

Produktinformation

Kunststoff-Rollladenpanzer

03/2011 PIRPRL



Heinzmann hat für jedes Fenster den richtigen Rollladen, durch optimal aufeinander abgestimmte Profiltypen. Ausgereifte Profilkonstruktionen von sehr guter Standfestigkeit, Praxis geprüft und bewährt, garantieren perfekte Funktion und lange Lebensdauer.

Technische Beschreibung Rollladenpanzer Kunststoff

**Rollladenpanzer
Profil P 1452 - P 1455:** aus Kunststoff, einbaufertig mit Aufhängefedern, mit Alu-Hohl EV1 natur eloxiert oder weiß lackiert als Endschiene. Stifftarretierung einseitig mit INOX-Faden, in Folie verpackt, mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen

Sonderausstattung: Endschiene Alu-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert

Endschiene Alu-Super E6EV1 eloxiert oder weiß lackiert
Endschiene Alu-Super, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert
Alu-Super ist inklusiv der seitlichen Endstabgleiter weiß oder braun (Schientiefe bitte angeben!)

Endschiene mit Beschwerungseisen
Endschiene mit PVC-Abschlußkeder (für Alu-Hohl oder Alu-Super in weiß oder EV1)

**Rollladenpanzer
Profil P 700:** aus Kunststoff, einbaufertig mit Aufhängefedern mit Mini-Hohl, EV1 natur eloxiert oder weiß lackiert als Endschiene Stifftarretierung einseitig mit INOX-Faden, in Folie verpackt, mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen

Sonderausstattung: Endschiene Mini-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert

Endschiene mit Beschwerungseisen
Endschiene mit PVC-Abschlußkeder (für Alu-Hohl in weiß oder EV1)

Standardfarben:

Farbe 204	= hellgrau
Farbe 205	= creme
Farbe 206	= weiß
Farbe 207	= grau
Farbe 209	= hellbeige
Farbe 211	= beige

Sonderfarbe:

Farbe 208	= holzhell (nur P 1455 und P 700)
-----------	-----------------------------------

Rollladenprofile - Kunststoff P 1455, P 1452, P 700



Technische Daten	Profil 1455	Profil 1452	Profil 700
Höhe in mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
1000	142 mm	130 mm	105 mm
1200	156 mm	141 mm	111 mm
1400	165 mm	150 mm	120 mm
1600	176 mm	161 mm	128 mm
1800	185 mm	166 mm	135 mm
2000	189 mm	171 mm	140 mm
2250	200 mm	180 mm	150 mm
2500	210 mm	190 mm	155 mm

Deckbreite	55 mm	52,5 mm	36,6 mm
Nenndicke	14,5 mm	14 mm	7,8 mm
Gewicht/m ²	4,5 kg	4 kg	4 kg
Stabbedarf/m	18 Stäbe	19 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	4,5m ²	4,5 m ²	3 m ²
Max. Breite	2600 mm	2200 mm	2000 mm
Verpackungseinheit	120 m	120m	240 m

Standardfarben: Profile P 1455 – P 700

Farbe 204	= hellgrau
Farbe 205	= creme
Farbe 206	= weiß
Farbe 207	= grau
Farbe 208	= holzhell
Farbe 209	= hellbeige
Farbe 211	= beige

Standardfarben: Profile P 1452

Farbe 204	= hellgrau
Farbe 205	= creme
Farbe 206	= weiß
Farbe 207	= grau
Farbe 209	= hellbeige
Farbe 211	= beige

Technische Beschreibung

**Rollladenpanzer
Profil C 1453:**

aus Aluminium, ausgeschäumt, einbaufertig arretiert mit beflockten Aufhängefedern.
mit Alu-Hohl EV1 natur eloxiert oder weiß lackiert als Endschiene.
Clipsarretierung beidseitig
in Karton verpackt, mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen

Sonderausstattung:

Endschiene Alu-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert

Endschiene mit Beschwerungseisen

Endschiene mit PVC-Abschlußkeder (für Alu-Hohl in weiß oder EV1)

**Rollladenpanzer
Profil C 838:**

aus Aluminium, ausgeschäumt, einbaufertig arretiert mit beflockten Aufhängefedern
mit Mini-Hohl EV1 natur eloxiert oder weiß lackiert als Endschiene,
Clipsarretierung beidseitig
in Karton verpackt, mit Kommission oder Kommissions-Nummer versehen

5 ungelochte Stäbe bei Fenster- und Türhöhen

Sonderausstattung:

Endschiene Mini-Hohl, E6MC3 oder E6MC4 eloxiert


Endschiene mit Beschwerungseisen

Endschiene mit PVC-Abschlußkeder (für Mini-Hohl in weiß oder EV1)

Standardfarben:

Farbe 1122	= hellelfenbein
Farbe 1952	= farinaweiß
Farbe 1723	= hellgrau
Farbe 1728	= cremegrau
Farbe 1762	= anthrazitgrau
Farbe 2915	= diamantmetallic
Farbe 2909	= holzhell
Farbe 3809	= makassar
Farbe 1179	= attikabeige
Farbe 1851	= guineabraun

Rolladenprofile - Aluminium C 1453, C 838



Technische Daten	Profil C 1453	Profil C 838
Höhe in mm	Welle Ø 60 mm	Welle Ø 40 mm
1000	151 mm	122 mm
1200	151 mm	123 mm
1400	167 mm	133 mm
1600	167 mm	139 mm
1800	187 mm	147 mm
2000	187 mm	149 mm
2250	205 mm	157 mm
2500	207 mm	165 mm

Deckbreite	52 mm	37 mm
Nenndicke	13 mm	7,6 mm
Gewicht/m ²	3,1 kg	3 kg
Stabbedarf/m	19 Stäbe	27 Stäbe
Max. Fläche	8 m ²	6,5 m ²
Max. Breite	3800 mm	2900 mm
Verpackungseinheit	120 m	360 m

Standardfarben:

Farbe 1122	= hellelfenbein
Farbe 1952	= farinaweiß
Farbe 1723	= hellgrau
Farbe 1728	= cremegrau
Farbe 1762	= anthrazitgrau
Farbe 2915	= diamantmetallic
Farbe 2909	= holzhell
Farbe 3809	= makassar
Farbe 1179	= attikabeige
Farbe 1851	= guineabraun