



Kastenformen

<p>Vorbaulement-System GKS</p> <p>Kasten aus rollgeformtem Aluminiumband. Abgeschrägte Ausführung 20°. Mit hochwertiger Scharnierverbindung im oberen Bereich. Zweiteiliger allseitig geschlossener Kasten. Oberfläche weiß, braun oder silber einbrennlackiert. Revisionsblende von vorn. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	
<p>Vorbaulement-System GKR</p> <p>Kasten aus rollgeformtem Aluminiumband. Abgerundete Ausführung mit hochwertiger Scharnierverbindung im oberen Bereich. Zweiteiliger allseitig geschlossener Kasten. Oberfläche weiß, braun oder silber einbrennlackiert. Revisionsblende von vorn. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	
<p>Vorbaulement-System ST</p> <p>Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Abgeschrägte Ausführung 20°. Ohne hintere Blende (zweiteilig) oder gegen Aufpreis als geschlossener Kasten (dreiteilig) siehe Abb. Oberfläche weiß oder Standard RAL pulverbeschichtet. Revisionsblende von vorn. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	
<p>Vorbaulement-System STR</p> <p>Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Abgerundete Ausführung. Ohne hintere Blende (zweiteilig) oder gegen Aufpreis als geschlossener Kasten (dreiteilig) siehe Abb. Oberfläche weiß oder Standard RAL pulverbeschichtet. Revisionsblende von vorn. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	
<p>Vorbaulement-System STE</p> <p>Kastenoberteil aus rollgeformtem Aluminiumband. Abgeschrägte Ausführung 20°. Hinten halb offen (zweiteilig). Revisionsblende unten aus stranggepresstem Aluminium. Oberfläche weiß oder Standard RAL pulverbeschichtet. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	
<p>Vorbaulement-System STU</p> <p>Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Abgeschrägte Ausführung 20°. Ohne hintere Blende (zweiteilig) oder gegen Aufpreis als geschlossener Kasten (dreiteilig) siehe Abb. Oberfläche weiß oder Standard RAL pulverbeschichtet. Revisionsblende unten. Wahlweise mit integriertem Insektenschutzsystem VIS.</p>	

Produktinformation

Vorbaulemente

03/2011

	<p>Rolladenkasten: Kasten aus rollgeformtem oder stranggepreßtem Aluminium. Kasten in 20 Grad abgeschrägter bzw. abgerundeter Ausführung. Kopfstücke aus Aluminium Druckguss. Achtkantstahlwelle 40 mm Ø, kugelgelagert mit beidseitigen Kunststoffgurtscheiben. Bei größeren Breiten Stahlwelle 60 mm Ø.</p>
	<p>Schienen: Rolladenführungsschienen 53 mm mit Neopreneinlage in Ausführung und Farbe dem Kasten angepasst. Halbrunde Schienenabdeckung als Sonderausstattung Schienenabschlüsse aus Stahl als Sonderausstattung.</p>
	<p>Lamellen: Heinzmann-Kunststoffprofil P 700, arretiert. Heinzmann-Aluminiumprofil C 838 bzw. C 1453, arretiert. Heinzmann-Raffstore RS 80, ungebördelt</p>
	<p>Endleiste: Mini-Endleiste mit Endstabgleiter voll in den Kasten einziehbar, Farbe dem Kasten angepasst Raffstore-Unterschiene Farbe den Lamellen angepasst.</p>
	<p>Bedienung: mit Gurtzug 15 mm Gurt mechanische Getriebe bzw. Elektroantriebe als Sonderausstattung</p>
	<p>Rollladensicherung: automatische Verriegelung durch beflockte Heinzmann-Sperrfedern,</p>