

Technische Beschreibung

Heinzmann-Vorsatzelement einbaufertig als Linksroller oder Rechtsroller.


	<p>Rollladenkasten: Oberteil und Unterteil aus 1 mm starkem gekantetem Aluminium, pulverbeschichtet, weiß oder braun einbrennlackiert. Kasten in 20 Grad abgeschrägter (GKS) oder halbrunder Ausführung (GKR). Kopfstücke aus Aluminium Druckguss. Achtkantstahlwelle 40 mm Ø, kugelgelagert mit beidseitigen Kunststoffgurtscheiben. Bei größeren Breiten Stahlwelle 60 mm.</p>
	<p>Schienen: Rolladenführungsschienen 53 mm, auf Wunsch 45 mm aus Aluminium mit Neopreneinlage in Ausführung und Farbe dem Kasten angepasst. Sonderausstattung Rolladenführungsschiene 68 mm. Halbrunde Schienenabdeckung als Sonderausstattung.</p>
	<p>Panzer: Heinzmann-Kunststoffprofil P 700. Heinzmann-Aluminiumprofil C 838, FCKW-frei ausgeschäumt, arretiert. Heinzmann Aluminiumprofil C 1453, FCKW-frei ausgeschäumt, arretiert.</p>
	<p>Endschiene: Aluminium-Hohlkammerendleiste, pulverbeschichtet oder eloxiert mit Flockauflage, in Farbe dem Kasten angepasst.</p>
	<p>Bedienung: mit Gurtzug. Kurbel- oder Elektroantrieb als Sonderausstattung. Gurtbedienung in Verbindung mit Stahlwelle 60 mm bzw. 70 mm mit 23mm-Gurt nur mit Kastenverbreiterung (mind. 40 mm).</p>
	<p>Rollladensicherung: automatische Verriegelung durch beflockte Heinzmann-Sperrfedern, die gleichzeitig ein Verkratzen der Rollladenstäbe verhindern. Heinzmann-Siklett-Rollladensicherung als Sonderausstattung.</p>
	<p>Option: mit Insektenschutz-Zusatzsystem VIS.</p>

Produktinformation


Vorsatzelement System GKS / GKR

08/2006

Heinzmann®
Garantiert
beste
Aussichten



GKS



GKR

Systeme:

System GKS

Ober- und Unterteil aus 1 mm starkem Aluminiumblech, 20° abgeschrägt, weiß oder braun einbrennlackiert.

Kastengrößen: 125, 137, 165, 180 und 205 mm.

System GKR

Ober- und Unterteil 1 mm Aluminiumblech, abgerundet, weiß oder braun einbrennlackiert.

Kastengrößen: 137, 165, 180 und 205 mm.

Vorsatzelemente (Höhe einschl. Kasten in mm)

Kasten	P 700		C 838		C 1453
		mit VIS		mit VIS	
125 SW 40 Motor bis 18 kg	1350	-	1350	-	-
125 SW 60 Motor bis 59 kg	1090	-	1090	-	-
137 SW 40 Motor bis 18 kg	1580	-	1580	-	-
137 SW 60 Motor bis 59 kg	1430*	-	1430	-	-
165 SW 40	2740	2020	2740	2020	-
165 SW 60 Motor bis 59 kg	2350	1890	2350	1890	1410
180 SW 40	-	2400	3300	2400	-
180 SW 60 Motor bis 59 kg	3230	2400	3230	2400	1890
205 SW 40	-	-	-	-	-
205 SW 60 Motor bis 59 kg	-	-	-	-	2650

*bei System GKS Maximalhöhe nur 1180 mm